

Bio Refrigerated Scientific

Incubateur Réfrigéré – BRS240



Précis, Homogène, Intuitif

L'incubateur est le cœur de tout laboratoire manipulant des systèmes biologiques vivants, assurant les conditions nécessaires à leur survie et à leur croissance. La version réfrigérée garantit des conditions idéales pour la culture des micro-organismes nécessitant une température d'incubation 5°C et 30°C.

Froilabo propose des incubateurs de laboratoire précis et robustes, à convection forcée pour des performances optimales. Les nouveaux modèles Bio Refrigerated Scientific offrent une interface tactile moderne et intuitive. Couvrant des volumes de 60 à 240 litres, ils sont adaptés aux besoins des laboratoires.

MODÈLE DISPONIBLE	240 L
Bio Refrigerated Scientific, porte pleine	BRS240
GARANTIE	
Pièces et main d'œuvre (France)	2 ans



Interface
Intuitive
Écran tactile



Très grande
Homogénéité
de température



Stérilisation
sèche à
160°C

Technical Specifications

BIO REFRIGERATED SCIENTIFIC – INCUBATEUR RÉFRIGÉRÉ DE LABORATOIRE		
MODÈLE		BRS240
SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES		
Volume net	230 L	
Dimensions extérieures (LxPxH)	626 x 680 x 1600 mm	
Dimensions intérieures (LxPxH)	456 x 500 x 980 mm	
Matériaux de construction extérieurs	Métal électro-galvanisé avec peinture époxy	
Matériaux de construction intérieurs	Cuve intérieure inox	
Masse nette	119 kg	
Design général	Porte avec fermeture mains libres/ 1 cordon d'alimentation (1.5m)	
Étagères (LxP)	480 x 430 mm : 2 étagères en acier inoxydable avec sécurité anti-basculement (max/étagère : 35 kg). Nombre maximal d'étagère : 18 (Masse totale max: 90 kg)	
Température Ambiante	De +18°C à +32°C	
Utilisation	En intérieur seulement	
Environnement	Non compatible avec une atmosphère explosive (ATEX)	
Garantie	2 ans	
CONTRÔLES		
Écran	Écran tactile 7 pouces, compatible avec l'utilisation de gants	
Logiciel	Logiciel intégré • Mode manuel avec température en temps réel, température cible, graphe de température en temps réel • Mode automatique avec programmation journalière ou hebdomadaire • 5 programs pré enregistrés • programmation intuitive : nom du programme, paliers de températures, jusqu'à 16 paliers différents, montée et descente en température, temps pour chaque palier, etc.	
Langues	Anglais, Français, Espagnole, Chinois, Allemand, Roumain	
Accès à distance	L'équipement est connectable à un ordinateur pour accès à distance	
Données	Profils de températures, historiques des alarmes, exportables sur clé USB (format fichier : CSV)	
Réglages	• Alarmes • Luminosité • Date/Heure • Profil d'accès: Utilisateur, Administrateur, Service • Langue • Éthernet	
Communication	Port USB port, Port Éthernet	
SYSTÈME DE CHAUFFAGE ET REFRROIDISSEMENT		
Chauffage	Chauffage par convection assuré par ventilateur, sans risque de conduction ou de rayonnement	
Refrroidissement	Circuit froid fermé avec compresseur	
Ventilation	Turbine garantissant une très bonne homogénéité	
Contrôle de débit d'air	Ajustement en façade	
DONNÉES ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES		
Régulation	Régulateur PID avec auto-ajustement	
Sonde de température	1 sonde Pt100 3 fils	
Liste des alarmes	Haute température/ dépassement de température "safety class II » selon la norme européenne according EN 61010-2-010 (DIN 3.1 equivalent)	
Type d'alarme	Visuel	
Puissance électrique	2400W	
Alimentations électriques	230 V 50 Hz + T / 208V/60Hz (sur demande) / 110V 50/60Hz (sur demande)	
PERFORMANCES (AMBIENT TEMPERATURE : 22°C)		
Gamme de température	0°C à 100°C (réglage en usine 4°C à 100°C), 1/10 ^{ème} de degré affiché (température réglée et affichée)	
Stabilité de température	+/-0.1°C	
Homogénéité de température à +37°C	+/-0.5 °C	
STERILISATION		
Type de stérilisation	Désinfection thermique sèche à 160°C durant 2h30 / L'écran passe en fond orange pendant le cycle	
Départ du cycle	Le cycle débute sur validation de l'utilisateur uniquement. Pendant le cycle le message "Stérilisation en cours" clignote à l'écran.	
OPTIONS & CONFORMITÉS		
Options	Fermeture de porte à clé 4 roulettes (diameter : 80 mm, don't 2 avec frein) Étagère fil en acier inoxydable pour AP/AE/ BP/BE/BS 60 Étagère fil en acier inoxydable pour AP/AE/ BP/BE/BS 120 and 240 Étagère en acier inoxydable pour AP/AE/BP/BE/BS 60 (380 x 320 mm) avec sécurité anti-basculement Étagère en acier inoxydable pour AP/AE/BP/BE/BS 120 et 240 (480 x 430 mm) avec sécurité anti-basculement Kit de superposition (incluant entretoises, clé et notice) Base sans roulettes Base avec roulettes, diamètre 80 mm, dont 2 avec frein, pour AP/AE/BC/BE 120 and 240 H250 mm Passage de câble supplémentaire 50 mm avec bouchon d'étanchéité Sonde Pt 100 Ohms supplémentaire + prise DIN pour enregistreur Sonde Pt 100 Ohms livrée avec vérification COFRAC 3 points Porte extérieure vitrée (hublot de visualisation)	
Fournit avec	1 étagère, 1 cordon d'alimentation & 1 manuel utilisateur téléchargeable en ligne	
Certification / Conformités	Équipement certifié CE et compatible avec les normes : • EN60068-3-11 • 2014/35/UE – Low voltage directive • 2014/30/UE – EMC directive, Class A device	
Masse totale	137 kg	
Dimension colisage (LxPxH)	670 x 750 x 1780 mm	